Fiche Technique

TUBE METALIQUE+PLASTIQUE

HD4MP/5MP **Full-color** **4 IN 1 IR 20-30M** **(CVI/TVI/AHD/CVBS)**

Paramètre technique	
Caméra	
Capteur d'image	1/2. 9 " 4MP/5MP Progressive Scan CMOS sensor
Module DSP	FH
Nombre des pixels réels	4MP:2560(H) *1440(V) / 5MP:2560(H) *1920(V)
Résolution	4 MP@25 fps/ 5MP @20fps
Eclairage minimum	0.05 lux a (F : 1.2.AGC active). 0 lux avec Smart Warm light on
Menu OSD	UTC Control
Durée d'obturation	1/25s -1/45 000 s
Objectif	3.6mm (objectif fixe)(2.8,6,8mm optional)
Gamma correction	0.45
White Light Range	Warm white LEDs (3000K), up to 30m
Mode d'exposition	Glob/Centre/BLC/FLC
Langue d'affichage	Multi langue
Synchronisation	Synchronisation interne
Balance des Blancs	ATW/MWB
AGC	Auto/Manuel
Réduction Du Bruit numérique	2D-DNR
D-WDR	On/Off
Netteté	1-20 Niveau réglable
contraste	1-10 Niveau réglable
Couleur gain	1-20 Niveau réglable
Désembuage	Auto/On/Off
Rapport signal-bruit	56dB (min) (AGC ferme)
Généralités	
Condition de fonctionnement	-20°C~+50°C / d'hygrométrie maxi (sans condensation)
Humidité	85% RH
Alimentation	DC12V±5%
Consommation	Max 3.5W
Indice de protection	IP66
LED Portée distance	De 20 Jusqu'à 30m 4*Warm light leds
Dimensions	201*70*66mm
Poids	235g

360 VISION®

IT12120

Principales caractéristiques

- 1/2.9 " 4 M/5M intégré IR CUT filtre
- Fullcolor light : 4 warmlight Leds
- Portée distance de 20 - 30m
- Ultra wide lens 3.6mm(2.8mm,6mm,8mm en option)
- Faible coût, de transmission loin Distance (500 Mètres)

© 2018 - 2025 par INTERNATIONAL TRADING GROUP. Tous droits réservés.