

## DOME Plastique

HD 2.0MP 4 IN 1 IR 20-30M (CVI/TVI/AHD/CVBS)

# 360<sup>®</sup> VISION

## IT12007

4 in 1 (CVI,AHD,TVI,CVBS)



### Principales caractéristiques

- 1/2.8 " 2.1 M intégré IR CUT filtre
- Led IR: 2 Power Led
- Portée IR de 20 m jusqu'à 30m
- Ultra wide lens  
3.6mm(2.8mm,6mm,8mm en option)
- faible coût, de transmission loin Distance  
(500 Mètres)

### Paramètre technique

#### Caméra

Capteur d'image 1/2.8 "1080P 2.1MP Progressive Scan CMOS

Module DSP Nextchip

Nombre des pixels réels 1920(H) \*1080(V)

Résolution 2 MP (1080P)

Eclairage minimum 0.005 lux a (F : 1.2.AGC active). 0 lux avec IR

Menu OSD UTC Control

Durée d'obturation 1/25s -1/45 000 s

Objectif 3.6mm (objectif fixe)(2.8,6,8mm optional)

Gamma correction 0.45

Jour et nuit Auto (IRC)/ color B/W

Mode d'exposition Glob/Centre/BLC/FLC

Langue d'affichage Multi langue

Synchronisation Synchronisation interne

Balance des Blancs ATW/MWB

AGC Auto/Manuel

Réduction Du Bruit numérique 2D-DNR,3D-DNR

D-WDR On/Off

Netteté 1-20 Niveau réglable

contraste 1-10 Niveau réglable

Couleur gain 1-20 Niveau réglable

Désembuage Auto/On/Off

Rapport signal-bruit 50dB (min) (AGC ferme)

#### Généralités

Condition de fonctionnement -30°C~+50°C / d'hygrométrie maxi (sans condensation)

Humidité 85% RH

Alimentation DC12V±5%

Consommation Max 3.5W

Indice de protection IP54

Portée IR De 20 Jusqu'à 30m 2 Power leds

Dimensions 107\*56\*73mm

Poids 145g